isomat
building quality

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI > Hidroizolacija podruma i rezervoara

AQUAMAT

Cementni hidroizolacioni premaz

Cementni, hidroizolacioni premaz koji nam pruža potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 7 atm, prema DIN 1048. Pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, rezervoara za vodu. Upotrebljiv kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim...

AQUAMAT-MONOFLEX

NOVI PROIZVODI

Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima

Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, teraca itd. Idealan je u slučajevima kada se zahteva fleksibilnost hidroizolacionog sloja, kod kupatila i krovova koji će ...

AQUAMAT-PENETRATE

Cementni hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije

Hidroizolacioni premaz na cementnoj bazi. Omogućuje hidroizolaciju penetriranjem duboko u betonsku podlogu. Ostaje trajno aktivan i trajno štiti konstrukciju od vodenog pritiska. Sposoban je pri premošćavanju i zapunjavanju mrežastih pukotina čak kada se one naknadno pojave. Trpi i p...

AQUAMAT-MONOELASTIC

NOVI PROIZVODI

Elastični, jednokomponentni, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima

Elastični, jednokomponentni, polimer-modifikovani, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, traca, gipskartonskih-ploča, drveta, metala itd. Pogodan je za hidroizolaciju površina koje su izložene kontr...

AQUAMAT-FLEX

Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

Fleksibilni, 2-komponentni cementni premaz za hidroizolaciju. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idelan ja za izolaciju ispod pločica, za inverzne krovove, podzemne rezervoare za vodu, itd. Upotrebljiv kod rezervoara...

AQUAFIX

Brzovezujući cement za trenutno zaptivanje prodora vode

Brzovezujući cement za brzo zaustavljanje i zaptivanje prodora vode.

AQUAMAT ADMIX

Kristalizujući hidroizolacioni aditiv za beton

Sastoji se od cementa i specijalnih aktivnih hemijskih supstanci, koje u kontaktu sa vlagom i slobodnim krečom u zamešanom betonu stvaraju nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Ovi kristali zatvaraju kapilarne pore i manje pukotine nastale usled skupljanja betona pri čemu obezbeđuju za...

PLASTIPROOF

Plastifikator, tip A - Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona

Plastifikator - aditiv za vodonepropusnost. Pogodan za pripremu vodootpornih betona sa poboljšanim fizičkim karakteristikama. Sertifikovan sa CE oznakom kao reduktor vode - plastifikator betona prema EN 934-2:T2 & T9, sertifikat br. 0906-CPD-02412009.

AQUAMAT-ELASTIC

Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

Visoko elastični 2-komponentni cementni premaz. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idealan je za terase, bazene za plivanje, balkone, tunele, krovne bašte, nadzemne rezervoare za vodu itd., kao i za izolaciju ispod ...

FIX-RAPID

NOVI PROIZVODI

Brzovezujući cement za ankerisanje

Brzovezujući cement. Koristi se za brze popravke, lepljenje, ankerisanje, zapunjavanje šupljina ili rupa i sl., i uopšte na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća i brza ugradnja.

DUROPRIMER-SG

2-komponentni,specijalni epoksidni prajmer za zamašćene betonske podove

2-komponentni epoksidni sistem bez rastvarača. Koristi se kao prajmer u slučajevima kada se epoksidna smola DUROFLOOR sistema nanosi na betonske podove ili cementne košuljice kontaminirane uljem. Podlogu moramo prvo očistiti. Pored toga, pogodan je i za podloge koje su još uvek vlažn...

isomat
building quality

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI > Hidroizolacija ravnih krovova i terasa

ISOFLEX

Elastomerna hidroizolaciona membrana

Elastomerni tečni premaz visoke elastičnosti i izdržljivosti. Koristi se za formiranje kontinualnog hidroizolacionog sloja na ravnim krovovima i terasama.

ISOFLEX-T25

Elastomerna hidroizolaciona membrana

Elastomerni, vodonepropusni, tečni premaz za ravne krovove i terase. Koristi se za formiranje kontinualne, elastične, vodonepropusne, paropropusne membrane, bez formiranja preklopa i spojeva. Poseduje visoku elastičnost i otpornost, čak i pri uslovima ekstremnih temperatura (od -25oC d...

ISO-PRIMER

Prajmer za elastomerne hidroizolacione membrane

Prajmer za ISOFLEX i ISOFLEX-T25.

ISOFLEX-PU 500

Poliuretanska hidroizolaciona membrana

Jednokomponentni, poliuretanski, hidroizolacioni, tečni premaz za terase i ravne krovove. Koristi se za formiranje kontinualne, elastične, vodonepropusne, paropropusne membrane bez formiranja preklopa i spojeva.

PRIMER-PU 100

Prajmer za ISOFLEX-PU 500

Jednokomponentni, poliuretanski prajmer sa rastvaračima. Obezbeđuje adekvatnu adheziju poliuretanske, tečne membrane ISOFLEX-PU 500, na poroznim površinama kao što su beton, cementni malter, drvo itd.

AQUAMAT-MONOFLEX

NOVI PROIZVODI

Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima

Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, teraca itd. Idealan je u slučajevima kada se zahteva fleksibilnost hidroizolacionog sloja, kod kupatila i krovova koji će ...

TOP COAT-PU 720

NOVI PROIZVODI

Alifatični, elastični, poliuretanski premaz

Jednokomponentni, elastični, poliuretanski premaz. TOP COAT-PU 720 je UV-stabilan i koristiti se za zaštitu izloženih, poliuretanskih hidroizolacionih premaza, posebno ukoliko jeizabrana tamna finalna boja.TOP COAT-PU 720 se koristi za zaštitu poliuretanskih, hidroizolacionih premaza o...

AQUAMAT-MONOELASTIC

NOVI PROIZVODI

Elastični, jednokomponentni, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima

Elastični, jednokomponentni, polimer-modifikovani, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, traca, gipskartonskih-ploča, drveta, metala itd. Pogodan je za hidroizolaciju površina koje su izložene kontr...

AQUAMAT-FLEX

Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

Fleksibilni, 2-komponentni cementni premaz za hidroizolaciju. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idelan ja za izolaciju ispod pločica, za inverzne krovove, podzemne rezervoare za vodu, itd. Upotrebljiv kod rezervoara...

SM-16

Specijalni rastvarač za poliuretanske premaze

Rastvarač se koristi za razređivanje poliuretanskih premaza. Naročito je pogodan za razređivanje poliuretanskog hidroizolacionig premaza ISOFLEX-PU , kada je potrebno da se nanosi prskanjem. Takodje, sa njim se može čistiti alat posle upotrebe ISOFLEX-PU,kao i alati na kojima su osta...

AQUAMAT-ELASTIC

Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

Visoko elastični 2-komponentni cementni premaz. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idealan je za terase, bazene za plivanje, balkone, tunele, krovne bašte, nadzemne rezervoare za vodu itd., kao i za izolaciju ispod ...

ISOGUM P

Plastomerna bitumenska membrana (APP) ojačana poliesterskom tkaninom

Plastomerna (APP) bitumenska membrane armirana uloškom od poliesterske tkanine (180g/m²) sa ili bez mineralnog posipa. Postavlja se varenjem. BEZ POSIPA ISOGUM 4 P (4,0 kg/m2). SA MINERALNIM POSIPOM ISOGUM 4 P MIN (4,0 kg/m2). ISOGUM 4,5 P MIN (4,5 kg/m2). ISO...

ISOGUM 3V

Plastomerna bitumenska membrana ojačana fiberglas platnom

Plastomerna bitumenska membrana ojačana fiberglas platnom (50 gr/m2). Postavlja se varenjem bez prethodnog nanošenja sloja vrućeg bitumena.

ISODIEN 4 PF ALU

Elastomerna bitumenska membrana ojačana poliesterskom tkaninom i pokrivena aluminijumskom folijom

Elastomerna bitumenska membrana ojačana poliesterskom tkaninom (150 gr/m2) i pokrivena aluminijumskom folijom. Postavlja se varenjem bez prethodnog nanošenja sloja vrućeg bitumena.

ISOPAST

Bitumenska emulzija

Bitumenska emulzija sa odličnom adhezijom i otpornošću na kisele i bazne rastvore. Koristi se za hidroizolaciju temelja, šipova, ukopanih zidova, podnih ploča, kosih krovova, itd. Koristi se i kao prajmer pred postavljanje bitumenskih membrana.

ISOLAC-BT

Bitumenski lak

Bitumenski hidroizolacioni lak na bazi rastvarača. Ima odlične karakteristike prijanjanja na sve tipove podloga i vodonepropusnosti. Koristi se kao prajmer pred varenje bitumenskih membrana, kao parna brana, i za zaštitu betonskih i metalnih površina od vlage (zaštita od oksidacije).

ISOMAC

Bitumenski mastiks

Bitumenski mastiks koji poseduje odličnu adheziju i elastičnost. Nanosi se u hladnom postupku i pogodan je za zaptivanje spojeva na horizontalnim i vertikalnim površinama, za premošćavanje manjih pukotina i za obradu nedostupnih mesta prilikom postavljanja bitumenske membrane

ISOPAST-RUBBER

Elastomerna bitumenska emulzija

Elastomerna bitumenska emulzija koja se sastoji od veoma kvalitetnog asfalta, smola i specijalnih aditiva. Karakteriše se velikom izdržljivošću i odličnom elastičnošću. Snažno se vezuje za različite tipove podloga kao što su beton, metal, drvo itd. Koristi se za hidroizola...

isomat
building quality

PS-21 (ranije PROTESIL-W)

Vodonepropusna impregnacija bez rastvarača, na bazi silikona

Pripremljeni rastvor bez rastvarača na bazi silikona, namenjen za vodonepropusnu impregnaciju. Pruža nam izuzetnu i dugotrajnu zaštitu od vode. Pogodan je za vodonepropusnost fuga na pločicama i impregnaciju različitih površina (prirodni kamen, mermer, malter, fasadne cigle, crep, iz...

FLEXCOAT

Visokokvalitetna, elastična vodonepropusna boja

Elastična, vodonepropusna boja. Pruža totalnu vodonepropusnost i zaštitu zidova od kiše i atmosferskih uticaja. Poseduje visoku elastičnost i sposobnost premošćavanja pukotina. Pogodna je za bojenje i hidroizolaciju zidova, zaštitu bitumenskih slojeva, itd. Može se koristiti spolj...

NANOPRO-C

Nano-impregnacija za zaštitu poroznih površina

Vodena, visoko penetrirajuća emulzija bazirana na nano-molekularnoj strukturi. Štiti porozne površine, od vlage i izbijanja šalitre. Koristi se za zaštitu podloga kao što su beton, malter, krečni malter, fug mase, gips ploče, ploče od iverice, prirodni kamen itd. Za spoljašnju i ...

FLEX-PRIMER

Visoko kvalitetan akrilni prajmer na vodenoj bazi

Polimerna vodena emulzija visoke penetrativnosti. U kombinaciji sa visoko elastičnim vodonepropusnim premazom FLEXCOAT-om, formira idealni sistem za vodonepropusnost zidova. Ujedno, idealan je prajmer pre nanošenja akrilnog maltera MARMOCRYL kao završnog sloja malterisanja.

NANOPRO-M

Nano-impregnacija za zaštitu mermera

Vodena, visoko penetrirajuća emulzija, bazirana na nano-molekularnoj strukturi. Štiti neporozne površine od vlage i pojave soli. Za upotrebu na poliranom mermeru, granitu, pločicama, porcelanu itd. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

NANO-SEAL

Vodonepropusnost i stabilizacija površina

Polimerna emulzija koja jako penetrira u podlogu. Stabilizuje porozne površine i štiti ih od vlage i isoljavanja. Nano-seal sprečava pojavu i razvoj buđi i gljivica na površini podloge. Može se premazati bojom.

NANOPRO-L

Nano-impregnacija za zaštitu površina od ulja

Emulzija na vodenoj bazi visoke penetrirajuće moći, bazirana na nano-molekularnoj strukturi. Štiti porozne i slabo porozne površine (mermeri, graniti, itd.) od ulja, mraza, vlage, soli i pojave gljiva i plesni. Pogodan za površine, kao što su beton, cigla, crep, malteri, gipsane plo...

PS-20 (ranije PROTESIL)

Vodonepropusna impregnacija na bazi silikona

Pripremljeni providni rastvor sa rastvaračima na bazi silikona, namenjen za vodonepropusnu impregnaciju. Pruža nam izuzetnu i dugotrajnu zaštitu od vode. PROTESIL je pogodan za impregnaciju različitih površina (prirodni kamen, mermer, neobojeni malter, fasadne cigle, crep, izloženi b...

ISOMAT SL 17

Elastomerna tečna membrana za hidroizolaciju ispod pločica

Elastomerna tečna membrana visoke elastičnosti i izdržljivosti. Koristi se kao kontinualni hidroizolacioni sloj ispod pločica u sanitarnim prostorijama (kupatila, toaleti itd). Nanosi se valjkom ili špahtlom na beton, malter, gips-ploče, ivericu itd.

AQUAMAT-F

Barijera protiv kapilarne vlage

Vodeni silikatni rastvor za zaustavljanje podizanja kapilarne vlage u zidovima od betona ili cigle. Nanosi se ili impregnacijom, ili putem injektiranja ("presecanje zida").

isomat
building quality

TRAKA ZA ZAPTIVANJE SPOJNICA

Specijalni elementi (profili) napravljeni od termoplastičnog elastomera za hidroizolaciju površina napadnutih vlagom.

UNUTRAŠNJI UGAO



Specijalni elementi (profili) napravljeni od termoplastičnog elastomera za hidroizolaciju površina napadnutih vlagom.

SPOLJAŠNJI UGAO



Specijalni elementi (profili) napravljeni od termoplastičnog elastomera za hidroizolaciju površina napadnutih vlagom.

ZIDNI ZAPTIVAČI

Specijalni elementi (profili) napravljeni od termoplastičnog elastomera za hidroizolaciju površina napadnutih vlagom.

PODNI ZAPTIVAČI

Specijalni elementi (profili) napravljeni od termoplastičnog elastomera za hidroizolaciju površina napadnutih vlagom.

ISOMAT BUTYL TAPE

Samolepljiva butilna traka

Samolepljiva butilna traka obložena netkanim polipropilenom. Koristi se u vlažnim područjima ispod pločica, naročito gde su spojevi, pukotine itd. Može biti pokrivena lepkom za pločice ili nekim hidroizolacionim premazom. Debljina: 0,9 mm

HIDROIZOLACIONA & RAZDVAJAJUĆA MEMBRANA

Pogodna za hidroizolaciju, razdvajanje zvuka i za problematične podloge. Naročito se koristi u vlažnim područjima, kao što su terase, balkoni, itd. Može se postaviti i na zid i pod, na različitim vrstama podloga kao što su beton, cigla, malter, stare podloge, mozaici, itd.

isomat
building quality

STAKLENA MREŽICA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE

Staklena mrežica za hidroizolacione slojeve

Mrežica širine 100 cm napravljena od staklenih vlakana, za ojačavanje hidroizolacionih slojeva (npr. ISOFLEX membrana) na mestima gde je to neophodno. Težina: oko 65 g/m2. Otvori: 1mm x 2mm. Traka širine 10 cm napravljena od istog materijala, za lokalno ojačanje ISOFLEX ...

POLIESTER TKANINA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE

Poliester tkanina za hidroizolacione slojeve

Tanka poliester tkanina 30 g/m2, za armiranje hidroizolacionih slojeva ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC, AQUAMAT-FLEX, itd. Traka širine 10 cm od istog materijala, za lokalno ojačanje hidroizolacionog sloja duž pukotine ili dilatacije.

FIBERGLAS PLATNO

Staklena tkanina za hidroizolacione slojeve

Staklena tkanina od 50 g/m2. Koristi se za ojačavanje hidroizolacionih slojeva kao što su ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX-PU itd.

isomat
building quality

TIXOPHALTE

Elastoplastični i adhezivni bitumenski mastiks za zaptivanje

Prethodno pripremljen, elastoplastični i adhezivni bitumenski mastiks za hladnu primenu. Odlikuje se velikom i stalnom fleksibilnošću i izuzetnim prijanjanjem na svim podlogama, čak i pod vodom.

ELASTOTAN

Elastomerna zaptivna i adhezivna guma

Elastomerna zaptivna i adhezivna guma sa izvanrednom adhezijom na sve vrste građevinskih materijala, kao što su staklo, aluminijum, drvo, PVC itd. Odlikuje se velikom čvrstoćom, otpornošću na starenje i atmosferske uticaje. Koristi se za žljebove širine 3 - 50 mm.

DOMOSIL

Silikonska zaptivna masa opšte namene

Silikonski git opšte namene za zaptivanje otvora širine od 3 do 40 mm na površinama od neporoznih materijala (staklo, aluminijum, porcelan, keramika itd).

DOMOSIL-S

Silikonska zaptivna masa otporna na plesni

Visokokvalitetni fungicidni silikonski git (sprečava pojavu buđi) za zaptivanje otvora širine od 3 mm do 40 mm na neporoznim površinama (staklo, aluminijum, porcelan, keramika, itd). Pogodan za upotrebu u prostorijama sa visokim procentom vlažnosti - kupatila, kuhinje, bolnice, la...

DOMOSIL-MICRO

Silikonska zaptivna masa otporna na plesni napravljena po Microban tehnologiji

Visokokvalitetna, zaptivna masa otporna na plesni napravljena po Microban® antibakterijskoj tehnologiji. Boja ostaje nepromenjena i nakon 10 godina. Pogodna za zaptivanje spojeva od 3 do 40 mm širine i na neporoznim materijalima kao što su staklo, aluminijum, porcelan i neporozna k...

DOMOSIL-POOL

Silikonska zaptivna masa za spojeve pod stalnim uticajem vode

Silikonska zaptivna masa sa odličnom otpornošću na stalni uticaj vode kakav postoji u bazenima, akvarijumima, i sl. Može se koristiti za vertikalne ili horizontalne spojeve širine 3 - 40 mm, spolja i unutra, Odlična adhezija za površine od stakla, porcelana, aluminijuma, ker...

FLEX PU-20

Poliuretanska zaptivna masa

Jednokomponentna, poliuretanska zaptivna masa, bez rastvarača. Koristi se za fuge na betonu, cigli, prirodnom i veštačkom kamenu, čeliku, aluminijumu, drvetu, keramičkim pločicama, plastici, itd. Pogodna je i za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.

FLEX PU-40

Poliuretanska zaptivna i vezivna masa

Jednokomponentna, poliuretanska zaptivna i vezivna masa, bez rastvarača. Izvanredno se vezuje za sve građevinske materijale tj. za beton, ciglu, prirodni i veštački kamen, čelik, aluminijum, drvo, keramičke pločice, plastiku. Pogodan je i za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu...

FLEX MS-45

Elastomerni lepak i zaptivna masa

Elastomerna zaptivna masa i kit za lepljenje sa odličnim vezivanjem za podloge od bilo kog građevinskog materijala kao što su staklo, aluminijum, drvo, PVC, itd. Glavne karakteristike su visoka mehanička čvrstoća i dugotrajnost. Može se koristiti i na blago vlažnim podlogama. K...

WATERSTOP 1520

Ekspandirajuća bentonitna traka

Traka napravljena od specijalno obrađenog bentonita i kaučuka. Pogodna za zaptivanje i hidroizolaciju radnih fuga u betonskim elementima (npr. radna fuga između betonske ploče i betonskog zida).

FLEX PU-30 S

NOVI PROIZVODI

Poliuretanska zaptivna i vezivna masa

Jednokomponentna, poliuretanska zaptivna i vezivna masa sa rastvaračima. Poseduje izuzetnu vezivnu moć na sve vrste građevinskih materijala (beton, cigla, prirodni i veštački kamen, čelik, aluminijum, drvo, keramičke pločice, itd.). Pogodna je za otvore širine od 5 do 30mm. Za unu...

FLEX PU-50 S

NOVI PROIZVODI

Poliuretanska zaptivna i vezivna masa

Jednokomponentna, poliuretanska zaptivna i vezivna masa sa rastvaračima. Poseduje izuzetnu vezivnu moć na sve vrste građevinskih materijala (beton, cigla, prirodni i veštački kamen, čelik, aluminijum, drvo, keramičke pločice, itd.). Pogodna je za otvore širine od 5 do 30mm. Za unu...

isomat
building quality

DRAGOFOL

Krovna membrana za ventilisane krovove - bela

Krovna membrana koja se postavlja ispod nosača crepa. Obezbeđuje potpunu vodonepropusnost, dozvoljava disanje krova, ima veliku mehaničku čvrstoću i lako se postavlja zahvaljujući maloj težini (oko 10,5 kg/rolna). Idealna za primenu na provetravanim krovovima bez obloge.

ROOF-TOP

Bitumenozna krovna membrana

Bitumenizirana krovna membrana koja se postavlja ispod nosača crepa. Obezbeđuje potpunu vodonepropusnost i ima veliku mehaničku čvrstoću. Armirana je poliesterom, a završna obrada je dvostruki sjoj perforiranog polietilenskog filma. ROOF-TOP 800 Težina rolne: oko 24 kg. ...

ISOMAT BUTYL TAPE ALU

Samolepljiva butilna traka sa aluminijumskim premazom

Samolepljiva butilna traka premazana aluminijumom. Uglavnom se koristi za popravke na krovovima i terasama, na mestima kao što su dimnjak,krovni otvori, spojevi crepova, itd. Debljina: 0,6 mm.

BOJE ZA VAŠU DUŠU
Europa 3M d.o.o.
Zrenjaninski put 29, 11210 Beograd
Tel. +381 11 3318 171

Fax. +381 11 3318 171
e-mail office@europa3m.rs
web www.europa3m.rs