

# EUROPA 3M

BOJE ZA VAŠU DUŠU

Europa 3M d.o.o.  
Zrenjaninski put 29, 11210 Beograd  
Tel. +381 11 3318 171  
Mob. +381 65 2711 705  
Fax. +381 11 3318 171  
e-mail [office@europa3m.rs](mailto:office@europa3m.rs)  
web [www.europa3m.rs](http://www.europa3m.rs)



## BOJE U SPREJU



UNIVERZALNA BOJA  
U SPREJU RALLY

Univerzalna boja RALLY na akrilnoj bazi za farbanje različitih podloga kao što su: plastika, metal, ALUMINIJUM, drvo, itd. Kod nekih plastika savetujemo upotrebu temeljne boje za plastiku. Brzo se suši.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrđiti da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min.

Naglasite koju boju zelite. (crnu mat ili sjaj)

Napomena:

Za najbolje rezultate prvo naneti temeljnu boju, boje su pogodne za felne (celicne i aluminijumske).



UNIVERZALNA BOJA  
U SPREJU RALLY

Univerzalna boja RALLY na akrilnoj bazi za farbanje različitih podloga kao što su: plastika, metal, ALUMINIJUM, drvo, itd. Kod nekih plastika savetujemo upotrebu temeljne boje za plastiku. Brzo se suši.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrđiti da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min.

Naglasite koju boju zelite. (belu mat ili sjaj)

Napomena:

Za najbolje rezultate prvo naneti temeljnu boju, boje su pogodne za felne (celicne i aluminijumske).



### BOJA ZA FELNE

Bojom za felne metalni i plastični delovi točkova vašeg vozila izgledaće kao novi. Boje za felne na akrilnoj bazi specijalno su razvijeni za dugotrajnu i efektivnu zaštitu protiv kočionog ulja i ulične prljavštine. Mogu se nanositi na goli metal. Pogodni su za plastične kape, maske i delove motora. (može se koristiti kao univerzalna boja za drvo, metal, plastiku...)

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrđiti da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min. Pre farbanja preporучuje se nanosenje temeljne boje, a nakon nanosenja boje za felne bezbojni završni lak.

#### NAPOMENA:

Za najbolje rezultate, prvo naneti temeljnu boju, zatim zeljenu boju za felne i kao zastitu i pun sjaj prelakirati sa bezbojnim lakom



### VATROSTALNE BOJE

Motip sprej otporan na toplostu je sprej za tretirane i netretirane površine izloženih vrlo visokim temperaturama. Pogodan je za upotrebu na izduvnim cevima, pećima i roštiljima itd... Može se naneti na sam metal, bez upotrebe za prajmera prvo.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Uklonite farbane površine i rđe, a zatim i šmirglati. Površina treba da bude čista, suva i bez masnoća. Ne koristiti prajmer! Najbolji rezultati sa golim metalom. Pokriti površinu koju ne želite da bude farbana sa zaštitnom trakom. Mućkati 2 minuta pre upotrebe. Sprej testirati na neupadljivom području. Prskanje u nekoliko tankih nanosa u intervalima od 2 minuta sa udaljenosti od 25-30 cm. Najbolji rezultati farbanja sa okolnom temperaturom od 20° C. Prajmer nije potreban. Najbolji rezultati će se postići na golom metalu! Ostaviti da se osuši tokom 1 sata. Zagrevati nakon 1 časa (160° C) da bi se lak stvrdnuo. Tanji nanosi, veća otpor temperature.

#### NAPOMENA:

Temperature - otporanosti:  
crna, srebrna, bela, tamno antracit, antracit: do 800° C  
crvena: do 300° C



### BEZBOJNI LAK

Brzo sušeci bezbojni akrilni lak daje završni zaštitni sloj raznim bojama na akrilnoj bazi (metalik, pozlate itd). Može se koristiti na metalu, plastici, drvetu, betonu itd.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe mućkati bocu 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm udaljeno od površine za prskanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja. Sačekati 3-5 min između nanošenja ali ne duže od 30 min.

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



### OSNOVNA BOJA

Univerzalni primer na akrilnoj bazi za različitih podloga kao što su: plastika, metal, drvo, itd. Kod nekih plastika savetujemo upotrebu temeljne boje za plastiku. Brzo se suši.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrđiti da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućkati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min.

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora topote i domaćaja dece.



### ALU CINK SPREJ

Brzosušći sprej koji popunjava sitne nepravilnosti na obrađenom i neobrađenom čeliku. Odličan u prevenciji korozije. Otporan na: temperature do 250° C, naftu, hemijske i vremenske uticaje.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe promućkati 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja.

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora topote i domaćaja dece.



### CHROME SPREJ

Ovo je brilljantan efekat sprej koji dodaje intenzivan sjaj na mat površine. Pogodan je za upotrebu na metalu, drvetu, staklu i brojnim plastikama, nudi ograničenu otpornost na vremenske uslove i razmazivanje.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Površina treba da bude čista, suva i bez rđe i masti. Prvo šmirglati stari lak i obložene delove, zatim poprskati prajmerom, i kada je površina suva, šmirglati. Vrlo upijajuće površine preći sa MOTIP prajmerom prvo. Promućkati konzervu 2 minuta pre upotrebe. Prskanje sa udaljenosti od 25-30 cm. Sprej nanositi u tankim slojevima od 2 minuta. Važno: Nije tehnički moguće da održi brilljantnu sjaj u dužem vremenskom periodu. Prekrivanje sa bezbojnim lakom će rastvoriti efekat. Sjaj može da se vrati ponovo prskanjem površine kada je izbledela. Ne prskajte na površinama obloženim sintetičkom smolom.

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora topote i domaćaja dece.



**ZINK SPREJ**

Visokokvalitetni cink sprej za tretiranje pocinkovanog čelika. Brzo suši, odlično ispunjava i u potpunosti sprečava katodnu koroziju. Otporan je na naftu, hemikalije i vremenske uticaje. Odlično prijanja na površinu.

---

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Površinu očistiti i osušiti. Pre upotrebe mućkati sprej oko 2-3 min. Prskati sa razdaljine od oko 30cm. Može se naneti prajmer i boja nakon sušenja.

---

**UPOZORENJE:**

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



**ŠPRIC GIT**

Ovaj proizvod je jedinstvena kombinacija temeljne boje i gita sa visokom otpornošću na koroziju. Vrlo je pogodan za upotrebu kao baza pri čemu puni i prikriva male nepravilnosti i mesta nagrižena korozijom, te je vrlo jednostavan za korišćenje.

---

**UPOZORENJE:**

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



**TEMELJNA BOJA ZA PLASTIKU**

Namenjena za reparaciju kože i veštačke kože. Ima dugotrajnu boju, sjaj i zadržava originalnu strukturu materijala.

---

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Utvrđiti da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućkati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min.

---

**UPOZORENJE:**

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



### FILLER

Brzosušći filer, odlično pokriva sitne nepravilnosti na podlozi kao što su drvo, metal i aluminijum. Štiti od rđe. Može se obraditi i sa suvom kao i mokrom šmirglom. Pogodan za bilo koji lak – sistem.

---

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe promućkati 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja.

---

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



### BOJA ZA BRANIKE

MOTIP boja za branike je posebno razvijena da zaštitи spoljašnje plastične delove od vremenskih uticaja i vrati im stari sjaj. BOJA U SEBI SADRŽI OSNOVNU BOJU. Pogodna je za sve vrste plastike.

---

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Podlogu očistiti i osušiti. Pre upotrebe dobro promućkati oko 2 min. Prilikom farbanja bocu držati na ostanju od 30 cm. Od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja, sačekati 2-5 min. između nanošenja ali ne duže od 30 min.

---

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



### LACKSTIFT



## Auto Univerzal Crni Mat, Sjaj

Brzosušeći akrilni lak dobro pokriva i odlično prijana na površinu (pripremljenu ili ne) drvo, metal, staklo, razne vrste plastika. Ima dugotrajanu boju i omogućava odličnu čvrstoću podloge. Otporan na benzin, hemijske i vremenske uticaje, ne bledi i UV je otporan. Dostupan u sjaj, saten mat i mat varijanti u spreju 500 ml.



Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promučkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.

Opis artikla	Sadržaj
Univerzalna boja u spreju akril - crna mat	500ml
Univerzalna boja u spreju akril - crna sjaj	500ml



## Auto Univerzal Crni Mat, Sjaj

Brzosušeći akrilni lak dobro pokriva i odlično prijana na površinu (pripremljenu ili ne) drvo, metal, staklo, razne vrste plastika. Ima dugotrajanu boju i omogućava odličnu čvrstoću podloge. Otporan na benzin, hemijske i vremenske uticaje, ne bledi i UV je otporan. Dostupan u sjaj, saten mat i mat varijanti u spreju 500 ml.

Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promučkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.

Opis artikla	Sadržaj
Univerzalna boja u spreju akril - crna mat	500ml
Univerzalna boja u spreju akril - crna sjaj	500ml





## Boja za felne

Brzosušći akrilni lak sa dugotrajnim sjajem koristi se za reparaciju čelika i lako metalnih okvira i felni. Dobro pokriva i odlično prijanja na površinu (pripremljenu ili ne) drvo, metal, staklo, razne vrste plastika. Ima dugotrajanu boju i omogućava odličnu čvrstoću podloge. Otporan na benzin, hemijske i vremenske uticaje, ne bledi i UV je otporan. Otporan na habanje i ogrebotine. Dostupan u 4 boje: bela, zlatna, srebrna, čelično siva.



500ml

Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promučkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.

Opis artikla	Sadržaj
Boja za felne, akril - srebrna	500ml
Boja za felne, akril - zlatna	500ml
Boja za felne, akril - čelično siva	500ml



## Bezbojni lak

Brzosušći bezbojni akrilni lak daje završni zaštitni sloj raznim bojama na akrilnoj bazi (metalik, pozlate i td). Može se koristiti na metalu, drvetu, plastiци itd. Štiti od rde. Otporan je na benzin, hemijske i vremenske uticaje.

Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promučkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.



500ml

Opis artikla	Sadržaj
Bezbojni zaštitni lak, akril	500ml



## Alu Zink Spray

Brzosušći zink sprej sa dobim popunjavajućim osobinama odlično prijanja za podlogu i neutralan čelik. Ima zapanjujuću katodnu prevenciju od korozije, otporan je na benzin, hemijske i vremenske uticaje. Otporan na temperaturu do 250°C.



400ml

### Opis artikla

Alu-zink sprej

### Sadržaj

400ml



## Zink Spray

Brzosušći zink sprej sa dobim popunjavajućim osobinama odlično prijanja za podlogu i neutralan čelik. Ima zapanjujuću katodnu prevenciju od korozije, otporan je na benzin, hemijske i vremenske uticaje. Otporan na temperaturu do 350°C.



400ml

### Opis artikla

Zink sprej

### Sadržaj

400ml



## Filler - Popunjivač

Brzosušći filler odlično pokriva i popunjava manje nepravilnosti na povrsini (radene ili ne) drvo, metal i aluminijum. Popunjivač ima odličnu osobinu popunjavanja i prijanjanja i prevenciju od rđe. Lak je za šmirglanje bilo sa vodenom ili običnom šmirglom (400). Preko njega ide motip sprej kompakt sistem.



Opis artikla	Sadržaj
Filler	400ml



za Branik

## Bumper Spray - Boja Za Branik

Ovaj proizvod odlično pokriva, prijana i popravlja plastične branike, spoljere i sve delove od plastike. Obnavlja originalnu strukturu branika. Ima dugotrajanu boju i sjaj. Otporan na ogrebotine i udare i otporan na hemiske i vremenske uticaje. Ne zahteva prethodno nanošenje temeljne boje. Dostupan u pet boja: crna, siva, tam siva, antracit, bela.

Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promućkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.



Opis artikla	Sadržaj
Boja za branike, plastiku u spreju - crna	400ml
Boja za branike, plastiku u spreju - siva	400ml
Boja za branike, plastiku u spreju - tamno siva	400ml
Boja za branike, plastiku u spreju - antracit	400ml



## Kompakt Korektor Touch Up

Visoko kvalitetna boja zasnovana na originalnom auto color kodu. Za zafarbavanje i popravku sitnijih oštećenja (tačica od kamenčića, linija od ključa i dr.) automobila. Compact sistem se sastoji iz: metalik, akrilnih boja i bezbojnog laka. Odgovarajući Touch Up može se utvrditi preko color info book i indexa boja. Sistem je dostupan u korektoru Touch Up 12ml. Idealan je za varijantu "uradi sam".

Upotreba: Nanosi se četkicom. Pre upotrebe promučkati Touch Up.



Opis artikla	Sadržaj
Touch Up (korektor za ogrbotine)	12ml



## Primer

Brzosušeći primer za premazivanje (već mazanih ili ne) drveta, metala, aluminijuma, keramike, stakla i dr. Primer odlično prekriva i popunjava i preventivan je u odnosu na rđu. Lako se šmirgla bilo sa vodenom ili običnom šmirglom (400) i prelazi se preko njega sa lak sistemom ili nekom bojom u spreju.

Dostupan u 3 boje: siva, crvena i bela, u spreju 500 ml.



Opis artikla	Sadržaj
Temelna boja - akril	500ml



## Silver Hrom Set



Set sadrži brzosušću bazu (crni sjaj) i hrom efekat da naglasi deo automobila, motora, bicikla ili nečeg drugog. Baza je specijalno razvijena da obezbedi glatku podlogu. Korišćenjem efekat primera efekat se postize. Otporan je na habanje, na vremenske uticaje, uvraćanje i ne bledi. Poseduje dugotrajan visoki sjaj i otporan je na temperaturu do 150°C.



Set

### Opis artikla

Srebrni hrom set  
Srebrni hrom sprej

### Sadržaj

Set  
400ml

# TEHNIČKI SPREJEVI



**ANTIKOROZIVNI  
VOSAK**

Visoko kvalitetni vosak za zaštitu i prevenciju od korozije. Otporan je na vremenske uticaje, slabije kiseline i baze.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Naneti vosak, nakon isparavanja ostaje tanak zaštitni film. Vosak se može ukloniti Motipovim odmašćivačem.

## UPOZORENJE:

Promućkati pre upotrebe. Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



**SUVI SPREJ**

PTFE Dry, površinsko mazivo za lečenje mehaničkih delova od metala i plastike, gde ostaci ulja ili masti nisu poželjni. PTFE Dry, ne ostavlja nikakve ostatke ulja i masnoće i sprečava habanje i lepljenje. MoTip PTFE Dry se takođe može koristiti kao agens za oslobođanje kalupa, gde upotreba silikonima nije poželjna.

## UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



**ANTI VAR**

Štiti delove aparata za varenje i površine oko mesta gde se vari. Sastavne komponente ovog spreja bez silikona omogućuju da se površina nakon sušenja može farbati.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre varenja naneti sprej na aparat i površine koje želimo zaštитiti od varnica. Nakon varenja ostatke vara otkloniti krpom.

## UPOZORENJE:

Promućkati pre upotrebe. Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



**SILIKON SPREJ**

Podmazuje, štiti plastične i gumene delove. Odbija vlagu ,PH neutralan, otporan na vodu, vremenske uticaje i na blaže kiseline. Stabilan na mehanička I termalna opterećenja. Prska u svim smerovima. Izvrsno prijanja uz materijal. Otporan na vremenske uticaje I na vodu. Sprečava smrzavanje I isušivanje gume I plastike. Sprečava škripanje plastičnih delova. Stabilan na mehanička I termalna opterećenja. Usmerena dizna.

---

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Temperatura spreja treba da je između 5 I 30° C. Bocu dobro proumučkati. Nanositi sprej u tankim slojevima.Optimalna količina ostaje nakon što sprej ispari nakon približno jedne minute.

Baza:

Polydimethylsiloxaan VOC-Sadržaj: Otprilike 88% w/w

Relativna gustina na 20C: 0.72 g/ml

Pritisak prskanja na 20C: 3 do 4 bar

Indeks prelamanja na 25C : 1.403

Prekidna čvrstina: 14 kv/mm na temp od 20C

Otpornost: 4x1015 Ohm/cm

temperaturno otporan Č-50C do +200C

Ph- neutralan

---

**UPOZORENJE:**

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



**ČISTIČ KOČNICA**

Skida ulje, masnoću, prljavštinu i kočiono ulje sa kočionih diskova, pakonova i cilindra. Sprečava da disk škripi prilikom kočenja.

---

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Promučkati pre upotrebe, u toku upotrebe mučkati sprej i prskati površinski na delove kočnica. Sačekati da se tečnost razloži i osuši, a zatim obrisati suvom mekom krpom. Zaštititi gumene i plastične delove koji se ne prskaju.

---

**UPOZORENJE:**

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.

**TEFLON SPREJ**

Ovaj proizvodni podmazujući sprej baziran je na polietrafluoru u mineralnom ulju. Koristi se kao univerzalno sredstvo za podmazivanje i hemijski je stabilan. Teflonski sprej otporan je na ekstremne temperaturne razlike (-50°C - 250°C) pri čemu ne gubi na kvalitetu. Ne provodi struju nego izolira i otporan je na vodu. Idealno sredstvo za podmazivanje konstrukcija sedišta, brava, vešanja, elektromehaničkih operativnih sistema, smanjuje trenje između mehaničkih delova.

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Promućkati pre upotrebe, u toku upotrebe mućkati sprej i prskati površinski na delove kočnica. Sačekati da se tečnost razloži i osuši, a zatim obrisati suvom mekom krpom. Zaštititi gumene i plastične delove koji se ne prskaju.

**UPOZORENJE:**

Pre upotrebe mućkati sprej 2 minuta. Boca je pod pritiskom i zapaljiva je. Držati dalje od dece.

**BELA MAST U SPREJU**

Ovaj proizvod je podmazivač sa dodatkom teflona. Pruža dugotrajnu zaštitu i vrlo je otporan na kiseline i soli, te na visoku temperaturu do 150°C i vodu 90°C. Upotrebljava se kod aplikacija metal na metal, kao i metal na plastiku.

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Kod semeringa, šarke od vrata, svi otvoreni zglobovi i spojevi te sva ostala mesta gde dolazi do mehaničkog trenja.

**UPOZORENJE:**

Boca je pod pritiskom i zapaljiva je. Čuvati na sigurnom mestu i ne izlagati je suncu i visokim temperaturama.

**ELEKTROPROTEKTOR**

Viosokokvalitetna zaštita elektrokomponenti koja sprečava probleme startovanja motora, izazvanih vlagom. Prekidači, svećice, baterijski sklopovi, višestruki spojevi, razvodne kape, spojevi kablova, i ostalih elektrospojeva. Vodoootporan, dobro prodire u materijal, izvrnsna prijanjuća svojstva, jaka zaštita od korozije, otporan na vremenske uticaje, otporan na soli i blaže kiseline.

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Sprej treba da je sobne temperature (od 5-30C). Pre upotrebe dobro promućkati. Isključiti elektroinstalacije pre početka tretmana. Delovi koji se tretiraju moraju biti čisti, suvi i bez masnoća. Naneti sprej u nekoliko tankih slojeva.

**Baza:**

Mineralno ulje

VOC-sadržaj: Približno: 85% w/w

Boja: Transparentna

Miris: Karakterističan

Relativna gustina na 20C: 0.802 g/ml

Potrošnja: 1.9 g/sec

Indeks prelamanja na 20C: 1.444

Pritisak prskanja na 20C: 3 do 4 bar

Ph-neutralan

**UPOZORENJE:**

Boca je pod pritiskom. Čuvati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



### ČISTAČ KONTAKTA

Ova providna tečnost rastvara okside, podmazuje i sprečava korodiranje. Smanjuje otpor kod kontakata čime se sprečava gubitak voltaže. Može se primeniti na sve vrste površina, deluje isključivo na okside korozije i ne izaziva lekaze.

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom . Ne izlagati suncu i visokim temperaturama. Držati dalje od domaćaja dece.



### PODMAZIVAČ LANACA

Boca je pod pritiskom. Držati dalje od izvora topline i domaćaja dece.



### ODVIJAČ MOS2

Zbog svojih posebnih penetrirajućih sposobnosti ovo ulje deluje kao MOS2. Molbi-bisulfid i grafit zaslužni su za činjenicu da ova tečnost ne samo da rastvara okside već i podmazuje u isto vreme. Ovo smanjuje mogućnost mogućih oštećenja kao posledicu mehaničkog trenja i zagrevanja. Efikasnost ovog spreja zavisi od dostupnosti (5-15min.). Na spojevima je potrebno otkloniti prljavštinu i rđu te po mogućnosti pustiti da miruju 5 min. nakon aplikacije.

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Ne izlagati izvoru topline i držati dalje od domaćaja dece.



### LEPAK U SPREJU

Visoko kvalitetan lepak za trajno i privremeno lepljenje. Pogodan za lepljenje papira, kartona, tekstila, drveta i raznih vrsta plastike. Brzo se suši i pogodan je za velike površine.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Očistiti površinu i naneti u tankom sloju. Za trajno lepljenje naneti na obe površine i sačekati 15-20 min. Za privremeno na jednu površinu i sačekati 5-10 min, a zatim čvrsto pritisnuti.

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom i zapaljiva je.



### ČISTAČ MENJAČA I LANACA

Menjač i lanac čistač sa visokim svojstvima rastvaranja. Menjač i lanac čistač je neprovodan, ima dobru prevenciju korozije i ostavlja bez taloga. MoTip Derailleur i Chain čisti ima snažan raspršivač i može se koristiti u različitim položajima.

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom i zapaljiva je.



### ČISTAČ KLIME

Koristi se za optimalno čišćenje klima uređaja. Prijatnog je mirisa. Posebno je pogodan za upotrebu nakon zimskih meseci.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Isključiti motor i el. instalacije. U prilogu je cevčica koja se ubaci oko 30 cm u dovod vazduha za klimatizaciju i potpuno se isprazni sprej. Lokacija dovoda vazduha razlikuje se po brendu. Nakon upotrebe ne uključujte motor ili el.Instalacije barem pola sata. Za to vreme pena će se razbiti i napustiti sistem kroz destilovanu vodu

#### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom.Držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



## UNIVERZALNI ČISTAČ

Čistač je visokog kvaliteta. Odstranjuje sitne čestice koje nastaju u trošenjem materijala prilikom trenja, a vežu se za materijal zbog elektrostatičkog elektriciteta kod metala ili plastike. Snažan je odmašćivač, odstranjuje najsitniju prljavštinu. Brzo isparava i nije provodnik. Nije korozivan i opremljen je diznom koja prska u svim smerovima.

### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



## BRZI VOSAK U SPREJU

Ovaj proizvod pruža dugotrajni zaštitni sjaj na različitim površinama. Pogodan je za nanošenje na sve farbane delove, bakar, srebro, hrom, mermer, imitacija kože i sve vrste plastike.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe oprati površinu koja se voskira, promučkati sprej, ovlaš poprskati tanak sloj, razmazati naneti sloj koristeći mekanu čistu krpu, sačekati 1 min i polirati do punog sjaja.

### UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



## MULTI SPREJ

Univerzalno sredstvo za podmazivanje, čišćenje i zaštitu metalnih i plastičnih delova. Uklanja ulje, masnoću, vosak, bitumen i katran. Otporan je na vodu i antikorozivan je. Nakon upotrebe ostavlja zaštitni film.

### UPOZORENJE:

Promučkati pre upotrebe. Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domaćaja dece.



**ŠOK ODVIJAČ**

Efektivni alat (na bazi tecnog azota) za otpuštanje zardalih delova.Kao rezultatnaglog pada temperature i podmazujućeg dejstva shock oil-a,zavrnuti šraf može se odvrnuti.Poseduje odličnu moć podmazivanja i direktnu prskalicu.

**UPOZORENJE:**

Boca je pod pritiskom.Ne izlagati izvoru toplote i držati dalje od domaćaja dece.



## **BOJE ZA VAŠU DUŠU**

**Europa 3M d.o.o.**

**Zrenjaninski put 29, 11210 Beograd**

**Tel. +381 11 3318 171**

**Mob. +381 65 2711 705**

**Fax. +381 11 3318 171**

**e-mail [office@europa3m.rs](mailto:office@europa3m.rs)**

**web [www.europa3m.rs](http://www.europa3m.rs)**